

Technische Daten



Motor	MTU-Dizelmotor 6R1000 6 silindir Gaz çıkışı normu Tier 5/EuroMot 4 SCR-teknolojisi (AdBlue)	Merkezi yağlama	BEKA-MAX elektronik olarak yönlendirilmektedir
Performans/kapasite/tork	260 kW(354 PS), kapasite 7,7 litre, maksimal tork 1200 Nm	Güç tankı	1.400 L (91 I AdBlue-kabı)
İtici güç	<ul style="list-style-type: none">• Ön ve arka mekanik eksen• Eksenler eklem dalgaları tarafından çalıştırılmaktadır• 3 kadem	Uzunluk	14,75 m
Eksenler	<ul style="list-style-type: none">• Ön: Frenli gezegen yön eksen• Arka: frenli gezegen yön eksen	Genişlik	3,08 m
Diferansiyel kilidi	Değiştirilebilir kilitli ön ve arka eksen	Yükseklik	3,96 m
Sürüş hızları	<ul style="list-style-type: none">• Ağır çekimli vites 0-0,9 km/saat kademesiz• 1.vites 0-16 km/saat kademesiz• 2.vites 0-40 km/saat kademesiz	Eksen mesafesi	4,80m
Hidrolik:	Sürüş marş dinamosu: LINDE Yan marş dinamosu: BOSCH-REXROTH	Tekerler	710/75 R 34
Komforkabini:	<ul style="list-style-type: none">• 3,5 m³ oda hacmi• Tek tuşla otomatik duraklamalı pnömatik komforlu dönen oturak• Ses izolasyonlu, her yönlü camlı 360 bakışlı• Klima, duran-ve oturma kaloriferi• Ayarlanabilir yan pencereler, güneş ruloları• Bluetooth ve serbest elle konuşma tesisatlı radyo• Büyük soğutma dolabı• „Büyük dosyalar“ için raflar <p>Yeni kumanda edilebilir konsept HOLMER SmartDrive :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sezgisel dokunametik-terminal Holmer EasyTouch• Tüm montajların ayarları kayıt edilebilir (3 program yerleri)• Devamlı kullanılan fonksiyonlar için 2 ergonomik Joystick	Fazla yükleme yüksekliği	6,00 m üstü
Kamera sistemi	4 kamera serisi 1,3 veya 4 kat bölünebilir ekran	Fazla yükleme genişliği	en fazla 15,00 m
Işıklandırma	<ul style="list-style-type: none">• 3 her yön ışıklandırma• 20 yumuşak ışıklı LED-çalışma projektör ışık• Işık kaynağı başı 2500 lümen	Fazla yükleme derecesi	Sağa doğru veya sola doğru ayarlanabilir 332° döner aç
İhtar tesisatı	Ruloların otomatik ters dönmesi	Alış genişliği:	9,50 m
Direksiyon (önden ayarlanabilir direksiyon kombinasyonu)	<ul style="list-style-type: none">• Tek eksen direksiyonu• Tüm tekerler direksiyonu	Alış derecesi:	HOLMER VarioPick 17°-22° arası
		Karın kemeri	900mm genişlik
		Rulolar	4 Alış ruloları, 6 ön temizlik ruloları, 8 ana temizlik ruloları 14 cm çap ve 17 kıvrımın özel uygulamalı çift uygulaması
		Temizlik maddesi	Siebband Seri VarioCleaner opsiyonel HolmerCleaner opsiyonel Steintrenner opsiyonel Rübenbremse opsiyonel
		Aktif temizleme alanı:	35,50 m ²
		Yük hücre sistemi	Pfreundt marka taşıyıcı kolda 2 yük hücresi ve terminalda menü ayarı
		Su püskürtme sistemi	Opsiyonel olarak 1100 l kadar, alış sırasında 4 uç, kapanış temizlemede 6 uç Terminalin baskı/saat/süre aralığı ayarlanabilir Kaba baskı yapmadan, her an doldurulabilir
		Kapatma otomatığı	Düğme ile, yol sürüşü veya çalışma ayarı /sağ/sol)
		Karşı ağırlık	Daha yüksek duruş güvenliği için katlanabilir

HOLMER Maschinenbau GmbH
Regensburger Str. 20
84069 Schierling
TEL.: +49(0)9451/9303-0
info@holmer-maschinenbau.com
www.holmer-maschinenbau.com