

Spécifications techniques

Moteur	Volvo 6 cylindres 345 kW (469 cv) St. IV
Régime de service	1200 - 1500 tr/mn
Capacité de réservoir de carburant	900 litres
Pompes hydrauliques	Linde
Moteurs de roues	Linde
Commande	EcoTronicPlus
Transmission	Hydrostatique progressive avec commande de vitesse
Direction	Quatre roues motrices
Autoguidage	Avant et arrière
Largeur de travail	6 rangs 45 ou 50 cm (<i>18" ou 20"</i>)
Effeilleuses éparpilleur	Intégrale ou avec décharge latérale + éparpilleur
Décolleteuses	ProtectPlus, réglable depuis la cabine
Système d'arrachage	ExcenterPlus, suivi de rang horizontal
Réglage de profondeur	Automatique
Turbines d'arrachage	2 x 1.500 mm
Turbine de nettoyage	3 x 1.550 mm (<i>option : une 4e turbine de nettoyage</i>)
Élévateur circulaire	Largeur 1000 mm
Grilles	Grilles à dents ou à barreaux
Trémie	12 tonnes, env. 18 m ³
Transbordeur	1000 mm
Délai de décharge de trémie	Env. 1 minute
Chenilles <i>OptiTraxx</i>	760 mm de large, 2 300 mm de long
Pneus avant <i>LightTraxx</i>	710/75 F34
Pneus arrière	750/65 R26
Système de lubrification	Système automatique « <i>BEKA-MAX</i> »
Largeur de transport	3,25 m
Hauteur	4,00 m
Longueur	11,30 m (<i>selon le système d'arrachage</i>)
Poids	env. 20 tonnes
Châssis	Roues arrière roulant entre les chenilles des roues avant (<i>bon pour les sols</i>)

Agrifac Machinery B.V.
Eesveenseweg 15
8332 JA Steenwijk
Pays-Bas

Des modifications par rapport au progrès technique, réservé. Approuvé par le Tüv et Berufsgenossenschaft, en conformité avec les normes CE. Aucune responsabilité pour fautes d'impression.

Téléphone: +31 (0) 521 - 527 210
Fax: +31 (0) 521 - 517 328
Email: info@agrifac.com
Site web: www.agrifac.fr