

Caractéristiques techniques



Moteur	MTU 6R1000, 6 cylindres; Tier 4F avec technologie SCR AdBlue
Puissance / Cylindrée / Couple	260 kW / 354 Cv, 7.7 litres Puissance max. 1200 Nm
Avancement	<ul style="list-style-type: none"> • Essieux mécaniques avant et arrière • Essieux entraînés mécaniquement par arbres de transmission • boîte de vitesses à 3 vitesses à entraînement hydrostatique
Essieux	<ul style="list-style-type: none"> • Avant : essieu directionnel avec freins • Arrière : essieu directionnel avec freins
Blocage de différentiel	Essieux avant et arrière avec changement câble de blocage des freins
Vitesse / Conduite	<ul style="list-style-type: none"> • Vitesse d'approche 0 - 0.09 km/h Variable en continu • 1ère vitesse 0 - 16 km/h en continu variable • 2e vitesse 0 - 25 km/h en continu • Vitesse sur route : 40 km/h
Hydraulique	Avancement : LINDE Entraînement auxiliaire: BOSCH-REX-ROTH
Confort en cabine	<ul style="list-style-type: none"> • 3,5 m³ de volume • Siège pivotant confortable avec réglage pneumatique • Vitres insonorisées avec vue à 360 ° • Climatisation, préchauffage, sièges chauffants • vitres latérales réglables, Store pare soleil • Radio avec Bluetooth et kit mains-libres haut-parleur • Glacière • Compartiments volumineux pour vos dossiers <p>Concept opérationnel innovant</p> <p>HOLMER SmartDrive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terminal à écran tactile intuitif HOLMER EasyTouch • Paramètres et données peuvent être stockés et enregistrés • 2 joysticks ergonomiques pour les fonctions les plus utilisées
Système de caméra	4 caméras de série; écran divisible 1X, 3X, 4X
Eclairage	<ul style="list-style-type: none"> • 3 gyrophares • 10 feux LED de travail • 2500 lumen par source de lumière • 4 feux de travail au xénon (en option)

Dispositif d'avertissement	Inversion automatique des rouleaux
Graissage centralisée	BEKA-MAX contrôlé électroniquement
Réservoir carburant	1400 l (réservoir d'AdBlue de 91 l); 2ème Filtre diesel en option
Angle de vue	HOLMER VarioPick de 17° à 22°
Tapis convoyeur	Largeur 900 mm
Rouleaux	<ul style="list-style-type: none"> • 4 rouleaux de prélèvement • 6 rouleaux de pré-nettoyage • 8 rouleaux de nettoyage principaux • Diamètre de 140 mm et Soudure double renforcée • 8 rouleaux de nettoyage double application avec rechargement spécial
Rouleaux supplémentaires	<ul style="list-style-type: none"> • Tapis de transfert (série) • VarioCleaner (option) • HOLMERCleaner (option) • CrossRoller (option) • Frein de Betterave (option)
Flux de nettoyage	35,50 m ²
Système de pesage	Pfreundt - 2 cellules de pesage sur le chargeur et la commande du terminal
Système d'arrosage	<ul style="list-style-type: none"> • Option jusqu'à 1100 l, 4 jets sur le Pickup, et 6 jets sur le flux de nettoyage • Pression / Durée / Intervalle de temps, peuvent être commandés depuis le terminal • Le réservoir n'étant pas soumis à pression, peut être rempli à n'importe quel moment
Repliage automatique	En conduite sur route ou en mode de travail (à droite / à gauche) à l'aide d'un bouton poussoir
Contrepoids	Repliable pour une plus grande stabilité
Longueur hors tout	14,75 m
Largeur hors tout	3,08 m
Hauteur hors tout	3,96 m
Empattement	4,80 m
Pneumatique	710/75 R34
Hauteur de chargement	Pus de 6.00 mètres
Largeur de chargement	max. 15.00 mètres
Angle de chargement	332° en mouvement
Largeur de ramassage (Intérieur)	9,50 m

Sous réserve de modifications dans le sens du progrès technique; homologué par TÜV (Centre de Contrôle Technique) et la caisse de prévention des accidents du travail; en conformité aux règlements CE.