

Dane techniczne

Silnik	MAN D0836LE
Moc	250 kW (340 KM) przy 2.100 obr./min.; 220 kW (300 KM) przy 1.700 obr./min
Napęd jezdny	<ul style="list-style-type: none">• Oś mechaniczna z przodu i z tyłu• Osie napędzane poprzez wały przegubowe• Hydrostatyczna przekładnia rozdzielcza o 3 biegach• Włączany odrębnie bieg pełzający
Osie	Przód: osie kierowane ze zwolnicami planetarnymi wyposażone w hamulce Tył: osie kierowane ze zwolnicami planetarnymi wyposażone w hamulce
Blokada	Przednia i tylna oś z włączaną blokadą mechanizmu różnicowego
Prędkości jazdy	<ul style="list-style-type: none">• bieg pełzający: 0 - 0,09 km/h• 1. bieg: 0 - 16 km/h bezstopniowo• 2. bieg: 0 - 25 km/h bezstopniowo (opcjonalnie 32 km/h)
Instalacja hydrauliczna	Napęd jezdny: Linde Napęd pomocniczy: Bosch Rexroth
Komfortowa kabina	<ul style="list-style-type: none">• Fotel obrotowy z pneumatycznym blokowaniem pozycji za jednym wciśnięciem przycisku• Wyciszenie z panoramiczną przednią szybą• Klimatyzacja, ogrzewanie postojowe, podgrzewanie fotela• Otwierane okna boczne, roleta przeciwsłoneczna• Radio• Duży schowek chłodzony
Oświetlenie	<ul style="list-style-type: none">• 2 obrotowe światła ostrzegawcze• 20 reflektorów roboczych• 4 reflektory ksenonowe z przodu (opcjonalnie)
Elementy obsługowe	<ul style="list-style-type: none">• Terminal dotykowy HOLMER EasyTouch jako interfejs obsługowo-informacyjny• Obsługa najczęściej używanych funkcji za pomocą 2 joysticków
Kierowanie (dostępne opcje kierowania)	<ul style="list-style-type: none">• Kierowanie jedną osią• Kierowanie wszystkimi kołami
Centralne smarowanie	BEKA-MAX
Zbiornik paliwa	1.400 l
Długość całkowita	14,75 m
Szerokość całkowita	3,08 m
Wysokość całkowita	3,96 m
Rozstaw osi	4,80 m
Ogumienie	710/75 R34
Wysokość przeładunku	ponad 6,00 m
Zasięg przeładunku	do 15 m
Kąt przeładunku	w prawą lub lewą stronę, całkowity kąt wychylenia 332°
Szerokość podbieracza	ok. 9,50 m wewnętrzna, ok. 10,00 m zewnętrzna
Powierzchnia aktywnego czyszczenia	35,50 m ²

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone