

Technické údaje



Motor	MTU-naftový motor 6R1000, 6 válců Norma výfukových zplodin Tier 4/EuroMot 4 s SCR-technologií (AdBlue)
Výkon/ objem válců/ točivý moment	260 kW (354 PS), objem válců 7,7 l, max. točivý moment 1200 Nm
Jízdní pohon	<ul style="list-style-type: none"> Mechanická náprava vpředu a vzadu Nápravy poháněné přes kloubové hřídele 3- stupňová rozvodovka poháněná hydrostaticky Plíživý chod zapínatelný separátně
Nápravy	Vpředu: řízené nápravy s planetovou převodovkou s brzdami Vzadu: řízené nápravy s planetovou převodovkou s brzdami
Blokování	Přední a zadní náprava se zapínatelnou uzávěrou
Jízdní rychlosti	<ul style="list-style-type: none"> Plíživý chod: 0-0,09 km/hod. 1. rychlostní stupeň 0-16 km/hod. plynule 2. rychlostní stupeň 0-25 km/hod. plynule 0-32 km/hod. na objednávku
Hydraulika:	Jízdní pohon: LINDE Vedlejší pohon: BOSCH REXROTH
Komfortní kabina	<ul style="list-style-type: none"> 3,5 m³ objem kabiny Otočná sedačka s pneumatickou aretací na stisknutí knoflíku Zvuková izolace, prosklení kolem dokola Klimatizace, nezávislé topení, vyhřívání sedačky Vyklopitelná boční okénka, žaluzie proti slunci Rádío s Bluetooth a Handsfree velký chladicí prostor odkládací police pro velké pořadače Inovativní koncept obsluhy HOLMER SmartDrive: intuitivní dotyková obrazovka- terminál HOLMER EasyTouch uložitelné nastavení všech agregátů (3 pro gramovací místa) obsluha stále užívaných funkcí přes 2 ergonomické Joysticky
Kamerový systém	4 kamery – sériová výroba Obrazovka rozdělená na třetiny nebo čtvrtiny
Osvětlení	3 majáky 20 LED-pracovních reflektorů – bílé světlo 2500 Lumenů/reflektor 4 Xenonové pracovní reflektory (na objednání)

Výstražná zařízení	Automatika reverzního chod válců
Ovládání (předvolitelné kombinace řízení)	Řízení jedné nápravy Řízení všech kol
Centrální mazání	BEKA-MAX
Nádrž pohonných hmot:	1.400 l (91 l nádrž na AdBlue) Druhý naftový filtr na objednání
Úhel nabírání:	HOLMER VarioPick od 17° do 22°
Pás	900 mm Breite
Válce	4 nabírací válce, 6 válců předčištění, 8 hlavních čistících válců o průměru 14cm a speciálně zušlechtné dvojí té nanosení 17 vlnití 8 dočišťovacích válců se speciálně zušlechtným dvojítm nanosením
Dočištění	<ul style="list-style-type: none"> Prosévací pás - sériově VarioCleaner na objednání HOLMERCleaner na objednání Oddělovač kamenů na objednání Řepná brzda na objednání
Aktivní čistící plocha:	35,50 m ²
Systém vážení	Přeundt,2 vážící jednotky na převladači, ovládání v menu na terminále
Vodní sprcha	Na objednání do 1100 l., 4 trysky v oblasti nakládání, 6 trysky v místě dočišťování Interval Tlak/čas/trvání je nastavitelný na terminále Bez tlaku v nádrži, doplnitelné vždy
Automatika rozkládání	Stiskem tlačítka, jízda na silnici nebo pracovní poloha
Protizávaží	Rozložitelné – zajištění vyšší stability
Celková délka	14,75 m
Celková šířka	3,08 m
Celková výška	3,96 m
Rozteč náprav	4,80 m
Pneumatiky	710/75 R34
Překládací výška	přes 6,00 m
Překládací vzdálenost	max. 15,00 m
Úhle překládání:	Otočný napravo resp. nalevo až o 332° úhel otočení
Šířka nabírání	9,50 m

HOLMER Maschinenbau GmbH
Regensburger Str. 20
84069 Schierling
TEL.: +49 (0) 9451/9303-0
info@holmer-maschinenbau.com
www.holmer-maschinenbau.com